

EX330e

Projecteur DLP®

-  Idéal pour toute utilisation nomade
-  Portabilité aisée grâce à ses 1.1kg et son petit format
-  Images lumineuses et bien définies :
2200 Lumens, résolution native XGA
-  Images lumineuses et bien définies – connectique numérique
-  Transport facile grâce à son élégante sacoche
-  Eco-friendly grâce à son mode veille <1W
-  Coût d'entretien faible - Design sans filtre

Taille mini,
image **maxi** !



Petit, discret, élégant, l'EX330 vous accompagnera partout !

Pour ses dimensions, l'EX330 est le vidéoprojecteur le plus brillant et le plus léger : 2200 Lumens pour 1.1kg. Noir laqué, son élégance n'a d'égale que sa discrétion.

Doté d'un fort contraste de 2000 :1, l'EX330 délivre des images aux contours bien définis. Et grâce à sa connectique numérique (HDMI ou DVI via adaptateur), affichez des vidéos ou des données en haute résolution.

Technologie d'amélioration des couleurs

AVEC
Contraste de 2000 :1



SANS
Contraste de 400 :1



BrilliantColor™ Technology

Pour des couleurs fidèles, naturelles et vivantes

*Images simulées

DES ECONOMIES

The EX330e incorporates energy saving features to conserve power and extend the lamp life:



L'EW330e incorpore des caractéristiques pour améliorer la durée de vie de la lampe et faire des économies de consommation électrique. Grâce à la fonction minuterie, le projecteur se met en mode veille (<1W) automatiquement. Ce qui vous permet de faire durer la vie de votre lampe !



Moins de 10 secondes sont nécessaires pour allumer ou éteindre votre projecteur. Ne perdez plus de temps mais économisez également de l'énergie!

SACOCHES DE TRANSPORT

Emmenez facilement l'EX330 avec vous grâce à sa sacoche de transport (fournie).



Image non représentative

CARACTERISTIQUES

- 5 modes prééglés
- Correction trapézoïdale rapide
- Protection par mot de passe
- Télécommande avec gestion de la souris et pointeur laser

Des images
sensationnelles
délivrées par un si petit
projecteur



PAS DE MAINTENANCE = COUT TOTAL DE POSSESSION (TCO) PLUS FAIBLE

La technologie DLP® garantit un coût total de possession moins élevé, une durée de vie de votre produit plus longue et une fiabilité plus importante que les autres technologies. Un projecteur sans filtre indique que vous n'avez plus besoin de nettoyer ou de changer le filtre de votre appareil. Cela vous permet de faire des économies à la fois en terme de temps et d'argent.



COULEURS ATTRAYANTES

L'EX330e incorpore la technologie BrilliantColor™ pour vous offrir des images dont la colorimétrie est naturelle et bien équilibrée.

GARANTIE COULEUR

Nous sommes confiants que la qualité colorimétrique de l'image projetée restera la même que celle du jour de votre achat pendant 5 ans.



➔ Dimensions réelles : 20.6 x 15.6 x 6.4 cm ➔

Optoma



Dimensions réelles: 20.6 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résolution Native	XGA (1024 x 768)
Résolution Compressée	SXGA+ (1400 x 1050)
Luminosité	2200 Lumens
Contraste	2000:1
Poids / Dimensions (L x P x H)	1.1 kg / 206 x 156 x 64mm
Niveau Sonore	31dB
Optique	F=2.41-2.55, f=21.8-24.0mm, zoom manuel x1.1
Rapport de projection	1.95 – 2.15 :1 (Distance de Projection /Largeur de l'image projetée)
Distance de projection	De 1.0 à 12m
Taille de l'image	0.58 - 7.7m (Diagonale 4:3)
Système de projection	Technologie 0.55" DLP® de Texas Instruments
Télécommande	Télécommande Infra rouge avec gestion de la souris et pointeur laser
Entrées	DVI-D au format HDMI VGA Composante via adaptateur (en option) Péritel via adaptateur (en option) S-Vidéo Composite USB (pour gestion de la souris)
Rapport d'aspect	Natif 4:3, Compatible 16:9
Correction Trapézoïdale	± 18 Degrés (Vertical)
Menu	17 Langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, polonais, hollandais, russe, finlandais, suédois, grec, norvégien/danois, hongrois, tchèque & arabe
Compatibilité Vidéo	PAL SECAM 576i/p, NTSC 480i/p, HD 720p/1080i
Uniformité	85%
Nombre de Couleurs	16.7 Millions
Fréquence de balayage horizontal	15 - 100kHz
Fréquence de balayage vertical	43 - 85Hz
Alimentation électrique	100-240V, 50-60Hz
Puissance électrique	225W Maximum, mode veille < 1W
Conditions de fonctionnement	De 5° à 40°C, Humidité maximum 85%, Altitude Maximum 3000m
Sécurité	Encoche Kensington, protection par mot de passe
Accessoires (en Standard)	Cache objectif, câble d'alimentation, câble VGA, câble USB, sacoche, Télécommande (avec piles), guide de démarrage rapide, Manuel utilisateur (CD), carte de garantie et DEEE
RoHS	Conforme
Garantie de la lampe**	6 mois ou 1000 heures, au premier des deux termes échus
Garantie	3 ans sur site
Garantie couleur*	5ans

TÉLÉCOMMANDE COMPLÈTE AVEC POINTEUR LASER

Télécommande

- 1 Laser
- 2 Gestion de la souris
- 3 Clic droit de la souris
- 4 Correction verticale du trapèze
- 5 Luminosité
- 6 Zoom
- 7 Ecran blanc
- 8 Sélection directe des sources



Connectique

- 9 USB (pour gestion de la souris)
- 10 VGA (Péritel et Composante via adaptateur en option)
- 11 HDMI
- 12 S-Vidéo
- 13 Composite

Connectique exceptionnelle



Sélectionner
directement vos
sources



DISTANCE DE PROJECTION (Format 4 :3) Distance de projection : De 1m à 12m

Distance de projection (m)	Largeur max Image (m)	Largeur min Image (m)	Hauteur max Ecran (m)	Hauteur min Ecran (m)	Diagonale max Image (m)	Offset max (m)
1.00	0.51	0.47	0.39	0.35	0.64	0.06
2.00	1.03	0.93	0.77	0.70	1.28	0.12
2.50	1.28	1.16	0.96	0.87	1.60	0.14
3.00	1.54	1.40	1.16	1.05	1.92	0.17
4.00	2.05	1.86	1.54	1.40	2.57	0.23
5.00	2.56	2.33	1.93	1.75	3.21	0.29
6.00	3.08	2.79	2.31	2.10	3.85	0.35
7.00	3.59	3.26	2.70	2.45	4.49	0.40
8.00	4.10	3.72	3.08	2.80	5.13	0.46
9.00	4.62	4.19	3.47	3.15	5.77	0.52
10.00	5.13	4.65	3.86	3.50	6.42	0.58
11.00	5.64	5.12	4.24	3.85	7.06	0.64
12.00	6.15	5.58	4.63	4.20	7.70	0.69

A titre indicatif uniquement

Le EX330e est compatible 16 :9. En cas de projection 16 :9, merci de noter que les données ci-dessus diffèrent.

Optoma France

Bâtiment E, 81-83 avenue Edouard Vaillant, 92 100 Boulogne Billancourt

www.optoma.fr



*Optoma garantit que lors d'un usage normal, la qualité colorimétrique DLP® restera la même qu'au début de l'utilisation du produit. Sauf : (a) La garantie est annulée si le projecteur est soumis à des dommages suite à une mauvaise utilisation. (b) La garantie peut être annulée si le produit est utilisé au sein d'environnement trop poussiéreux ou trop enfumé. (c) La garantie ne s'applique pas si la luminosité de la lampe est inférieure à 50% à cause de l'usure ou si le projecteur ne fonctionne pas à cause d'autres défauts. (d) A travers le temps, les lampes montreront des légères différences colorimétriques. **La durée de vie de la lampe est fonction des conditions d'utilisation et d'environnement. Copyright © 2012, Optoma Europe Ltd. Tous les autres noms de produits et noms de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrés en tant que marques par leurs propriétaires respectifs. Sauf erreur ou omission, afin d'améliorer de façon continue les caractéristiques de nos produits, celles-ci sont susceptibles d'évoluer à tout instant, sans notification préalable. DLP® BrilliantColor™ et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments. Toutes les images de nos produits sont à titre non contractuelles. Même si le plus grand soin est apporté à offrir des images correctes de nos produits, ceux-ci peuvent différer légèrement. Certaines images peuvent avoir été altérées par l'ajout du logo Optoma sur l'avant. Optoma se réserve le droit de modifier ou de changer les produits actuels ou les images de produit sans notification préalable.