

JVC

DLA-X5000B

Projecteur D-ILA 4K compatible 3D

Black is back*

4K
e-shift4



D-ILA®

Control4®

*le noir est de retour

Visualisez les détails même dans les scènes les plus sombres ou les plus lumineuses
Une plage de dynamique optimale permet d'obtenir des vidéos 4K extrêmement réalistes

- *Luminosité exceptionnelle de 1700 lumens grâce à la nouvelle lampe ultra-puissante 265Watts
- *Rapport de contraste dynamique maximal de 400 000:1 avec un rapport natif élevé de 40 000:1
- *Compatibles avec les contenus HDR de nouvelle génération
- *Conforme avec les dernières normes HDMI/HDCP 2.2 pour offrir tout le spectre de signaux 4K

Profitez d'une qualité 4K inégalée, fluide et vive, grâce au DLA-X5000B
Technologies mises en oeuvre pour obtenir des images 4K

- *La technologie 4K exclusive e-shift continue d'évoluer
- *Nouvelle technologie Contrôle multiple des pixels
- *Clear Motion Drive avec puce LSI ultra-rapide
- *Nouvelle technologie Motion Enhance

Spécifications

Modèle		DLA-X5000B
Matrice		D-ILA FULL HD 0.7 (1920 x 1080) x3
Technologie e-shift4 4K		Oui
Résolution		3840 x 2160*1
Objectif		Zoom x2 & et mise au point : Motorisé; f=21.4-42.8mm / F3.2-4
Décalage d'objectif		±80% sur l'axe vertical et ±34% sur l'axe horizontal (motorisé)
Protège-objectif		Non
Taille de projection		152,40 cm – 508 cm (diagonale)
Lampe		NSH 265W (durée de vie de la lampe: approx. 4500 heures en mode basse consommation)
Luminosité		1700 lumens
Rapport de contraste	Dynamique	400 000:1
	Natif	40 000:1
Connecteurs d'entrée	HDMI	2 (3D/Deep Couleur/HDCP 2.2)
Connecteurs de sortie	Déclencheur	1 (Mini jack, DC12V/100mA)
	3D Sync	1 (Mini DIN 3 broches)
Connecteurs de comande	RS-232C	1 (sub-D 9 broches)
	LAN (RJ-45)	1
Signal d'entrée vidéo (Numérique)		480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24
Signal d'entrée PC (HDMI)		VGA/SVGA/XGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+
Format 3D	Frame Packing	720p 60/50, 1080p 24
	Side-by-Side (half)	720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50
	Top & Bottom	720p 60/50, 1080p/24
Consommation		380W (veille en mode normal : 1.5W, veille en mode économie d'énergie : 0.4W)
Niveau sonore du ventilateur		21dB (avec la lampe en mode basse consommation)
Alimentation		AC100V-240V, 50/60Hz
Dimensions (L x H x P)		455mm x 179mm x 472mm
Poids (Net)		15,4 Kg

*1 Résolution de 1920x1080 en mode 3D.
*2 Lorsque que le signal d'entrée vidéo est à 4096 x 2160p, les données au dessus de 3840 ne s'affichent pas à parts égales à gauche et à droite.

Accessoires en option



Tableau des caractéristiques

Modèle	DLA-X5000B
Technologie*1 4K e-shift4	Oui
Entrée de signal 4K (4K60P 4:4:4)	Oui
Compatibilité HDR	Oui
Fonctionnalité 3D	Oui
Contrôle multiple des pixels	Oui
Clear Motion Drive	Oui
Motion Enhance	Oui
Technologie de traitement des images en couleurs réelles	Non
Température de couleur (source lumineuse Xenon)	Non
Analyseur MPC	Oui
Teinte des images	Oui
Réglage des pixels	Oui (par incrément d'1/16e de pixel, 2 mémoires)
Mémoire de position de l'objectif	Oui (5 mémoires)
Optimisation en fonction des caractéristiques de la toile d'écran	Oui
Auto-calibration*2	Oui
Réglage manuel de la courbe gamma sur 12 points *3	Oui
Entrée/sortie des données d'image*3	Oui
Certification de l'affichage THX 3D	Non
Mode ISF C3	Non
Control4 SDDP Compatibility	Oui

*1 Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pendant les projection en 3D.
*2 Nécessite un capteur optique disponible dans le commerce et le logiciel dédié, ainsi qu'un PC et des câbles LAN.
*3 Nécessite le logiciel dédié, ainsi qu'un PC et des câbles LAN.



Informations logistiques DLA-X5000B

Taille du produit [L x H x P] : 455 x 179 x 472 mm
Poids net du produit : 15.4 Kg

Code EAN : 4975769434273

Dimensions extérieures (Unité : mm)

