JVC

DLA-X7000

Projecteur D-ILA 4K compatible 3D

Black is back*



3D D-ILA THX 3D DISPLAY Control4 isf ccc

*le noir est de retour

Visualisez les détails même dans les scènes les plus sombres ou les plus lumineuses
Une plage de dynamique optimale permet d'obtenir des vidéos 4K extrêmement réalistes

*Luminosité exceptionnelle de 1800 lumens grâce à la nouvelle lampe ultra-puissante 265Watts
*Rapport de contraste dynamique maximal de 1 200 000:1 avec un rapport natif élevé de 120 000:1
*Compatibles avec les contenus HDR de nouvelle génération
*Conforme avec les dernières normes HDMI/HDCP 2.2 pour offrir tout le spectre de signaux 4K

Profitez d'une qualité 4K inégalée, fluide et vive, grâce au DLA-X7000B
Technologies mises en oeuvre pour obtenir des images 4K

*La technologie 4K exclusive e-shift continue d'évoluer
*Nouvelle technologie Contrôle multiple des pixels
*Clear Motion Drive avec puce LSI ultra-rapide
*Nouvelle technologie Motion Enhance

Création d'images en fonction de l'environnement
Technologies et fonctions avancées de JVC

*Technologie exclusive de traitement des images en couleurs réelles
*Système de gestion des couleurs avec codage 6 axes
*Fonction d'auto-étalonnage
*Optimisation en fonction des caractéristiques de la toile d'écran
*Fonction de réglage des pixels
*Fonction de mémorisation de la position de l'objectif
*Compatibilité avec le protocole Control4 SDDP.
*Images 3D plus lumineuses et de qualité supérieure.
*Des projecteurs de qualité certifiée - Certifications THX 3D Display et ISF.



Spécifications

Modèle		DLA-X7000B
Matrice		D-ILA FULL HD 0.7 (1920 x 1080) x3
Technologie e-shift4 4K		Oui
Résolution		3840 x 2160*1
Objectif		Zoom x2 & et mise au point : Motorisé; f=21.4-42.8mm / F3.2-4
Décalage d'objectif		±80% sur l'axe vertical et ±34% sur l'axe horizontal (motorisé)
Protège-objectif		Oui
Taille de projection		152,40 cm – 508 cm (diagonale)
Lampe		NSH 265W (durée de vie de la lampe: approx. 4500 heures en mode basse consommation)
Luminosité		1800 lumens
Rapport de contraste	Dynamique	1 200 000:1
	Natif	120 000:1
Connecteurs d'entrée	HDMI	2 (3D/Deep Couleur/HDCP 2.2)
Connecteurs de sortie	Déclencheur	1 (Mini jack, DC12V/100mA)
	3D Sync	1 (Mini DIN 3 broches)
Connecteurs de comande	RS-232C	1 (sub-D 9 broches)
	LAN (RJ-45)	1
Signal d'entrée vidéo (Numérique)		480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24
Signal d'entrée PC (HDMI)		VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+
Format 3D	Frame Packing	720p 60/50, 1080p 24
	Side-by-Side (half)	720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50
	Top & Bottom	720p 60/50, 1080p/24
Consommation		380W (veille en mode normal : 1.5W, veille en mode économie d'énergie : 0.4W)
Niveau sonore du ventilateur		21dB (avec la lampe en mode basse consommation)
Alimentation		AC100V-240V, 50/60Hz
Dimensions (L x H x P)		455mm x 179mm x 472mm
Poids (Net)		15,6 Kg

*1 Résolution de 1920x1080 en mode 3D.
*2 Lorsque que le signal d'entrée vidéo est à 4096 x 2160p, les données au dessus de 3840 ne s'affichent pas à parts égales à gauche et à droite.

Tableau des caractéristiques

Modèle	DLA-X7000B
Technologie*1 4K e-shift4	Oui
Entrée de signal 4K (4K60P 4:4:4)	Oui
Compatibilité HDR	Oui
Fonctionnalité 3D	Oui
Contrôle multiple des pixels	Oui
Clear Motion Drive	Oui
Motion Enhance	Oui
Technologie de traitement des images en couleurs réelles	Oui
Température de couleur (source lumineuse Xenon)	Oui
Analyseur MPC	Oui
Teinte des images	Oui
Réglage des pixels	Oui (par incrément d'1/16e de pixel, 2 mémoires)
Mémoire de position de l'objectif	Oui (10 mémoires)
Optimisation en fonction des caractéristiques de la toile d'écran	Oui
Auto-calibration*2	Oui
Réglage manuel de la courbe gamma sur 12 points *3	Oui
Entrée/sortie des données d'image*3	Oui
Certification de l'affichage THX 3D	Oui
Mode ISF C3	Oui
Control4 SDDP Compatibility	Oui

*1 Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction pendant les projection en 3D.
*2 Nécessite un capteur optique disponible dans le commerce et le logiciel dédié, ainsi qu'un PC et des câbles LAN.
*3 Nécessite le logiciel dédié, ainsi qu'un PC et des câbles LAN.



Accessoires en option



PK-L2615U
Lampe de rechange



PK-AG3
Lunette 3D RF (radiofréquence)



PK-EM2
Emetteur RF (radiofréquence)

Informations logistiques DLA-X7000B
Taille du produit [L x H x P] : 455 x 179 x 472 mm
Poids net du produit : 15.6 Kg

Code EAN : 4975769434297

Dimensions extérieures (Unité : mm)

