FOSTEX

Nouveau produit

HP-A4BL, DAC et amplificateur de casque



FONCTIONNALITES PRINCIPALES

- **Equipé avec une sortie symétrique XLR 4 pins**
- **Nouvelles capacités de grade audio**
- **Horloge de haute précision avec faible bruit de phase**
- **Lecture des flux en 24 bits / 192 kHz en PCM et 11,2MHz en DSD**
- **DAC haute performance Burr Brown PCM1792A**
- **Transfert USB Audio 2.0 Asynchrone jusqu'à 24 bits / 192 kHz avec gain haut et bas (sélection de 10dB) pour un support plus large des modèles de casques**
- **Sélection du type de filtre et de sa fréquence de coupure**





SPECIFICATIONS

[Entrée USB]
Interface :USB 2.0 haute vitesse
Fréquences d'échantillonnages :PCM 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz
Dynamique :16bits, 24bits

[Entrée Numérique]
Connecteur : Optique TosLink
Format : S/PDIF
Fréquences d'échantillonnages :44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
Dynamique :16bits, 24bits

[SORTIE NUMERIQUE]
Connecteur : Optique TosLink
Format : S/PDF
Réponse en fréquences : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
Dynamique :16 bits, 24bits

<Sorties>

[SYMETRIQUES XLR]
Connecteur :XLR (4-pins)
Niveau de sortie maximal :300mW ou plus (32 Ohms)
Impédance de charge :16 - 600 Ohms
THD : moins de 0.04% (à 1kHz)
Réponse en fréquences : 20Hz - 80kHz (+-3dB, 32 Ohms, 100mW)

[ASYMETRIQUES RCA]
Connecteur : jack 6,5mm (1/4")
Niveau de sortie maximal : 300mW ou plus (32 Ohms)
Impédance de charge applicable :16 - 600 Ohms
THD : moins de 0.04% (à 1kHz)
Réponse en fréquences : 20Hz - 80kHz (+-3dB, 32 ohm, 100mW)

<Général>
[microSD] slot pour carte mémoire (mise à jour du firmware seulement)
Format : FAT32
Cartes compatibles : microSD (SDHC), jusqu'à 32GB
Accessoires : Pied autocollant (x4), câble USB, Manuel, Adaptateur secteur 12V
Dimensions :150(l) x 34(h) x 157(p)mm hors tout
Poids :approximativement 630g

