

UHD65

Détails ultra-réalistes - Projecteur 4K
Ultra HD

- Résolution 4K UHD et compatible HDR
- Couleurs exceptionnelles - couleurs nettes Rec.709, 2 200 ANSI lumens
- Visionnement fluide - interpolation d'images PureMotion
- Installation facile - vertical lens shift



UHD65

Conçu pour les salles de cinéma maison, l'UHD65 offre des images exceptionnelles de qualité cinéma numérique 4K dans le confort de votre salon. En intégrant la résolution Ultra HD 4K, il donne vie aux films grâce à des détails époustouflants, des couleurs et des contrastes impressionnants ; permettant au divertissement d'accéder à un niveau supérieur.

Doté de la technologie et des fonctionnalités les plus récentes, le projecteur design UHD65 dispose d'une compatibilité haute dynamique (HDR), d'un support HDCP 2.2 et d'un traitement sophistiqué d'interpolation d'images PureMotion qui élimine les flous ou les saccades d'images. Une roue chromatique RGBRGB fournit une restitution précise, fidèle aux couleurs réelles, norme Rec.709 - parfait pour recréer l'expérience de grand écran à la maison.

Caractéristiques

Technologie d'affichage	DLP
Résolution	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	2200 ANSI Lumens
Contraste	1 200 000:1
Durée de vie de la lampe ² Dynamic/Eco/Bright	15000/10000/4000 (hrs)
Rapport de projection	1.39 - 2.22:1
Type de zoom	1.6x Manuel
Lens Shift	Verticale : +15%
Connecteurs (Entrées/Sorties)	HDMI 2.0, HDMI, VGA (RGB/YPbPr), Audio in 3.5mm, Audio out S/PDIF, Audio Out 3.5mm, RJ45, RS232, USB-A Power (1.5A), USB service, Relais 12V
Haut-parleur (Watts)	2x 4
Poids (kg)	7.8
Dimensions (LxPxH) (mm)	498 x 331 x 141
Ratio	16:9 Natif, Compatible 4:3
Taille image projetée	0.67 - 7.68m (26.45" - 302.2") Diagonale 16:9
Distance de projection	1.3 - 9.3m
Optique	F/2.5~3.26; f=20.91~32.62mm
Uniformité	85%
Résolution Maximum	2160p
Compatibilité Informatique	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Taux de rafraichissement Horizontal	31~135KHz
Taux de rafraichissement Vertical	24~120 Hz
Nombre de Couleurs	1073.4 Millions
Niveau sonore (mode Eco)	25dB
Alimentation	Input: 110 - 220v
Consommation électrique	305W Mode Lumineux / 249W Mode Eco (< 0.5W Standby)
Type de lampe	240W
Température de fonctionnement	5°C - 40°C, Humidité Max. 85%, Altitude Max. 3000m
Sécurité	Barre de sécurité, Verrou Kensington
Menu à l'écran	10 Langues: Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Portugais, Italien, Русский, 简体中文, 日本語, 한국어
Accessoires fournis en standard	Câble d'alimentation, Télécommande, 2x piles AA, Manuel utilisateur basique
Accessoires en option	Support plafond
Sans fil (optionnel)	Non
Garantie	3 Années
RoHS	Conforme



Optoma France

81-83 avenue edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, france

www.optoma.fr

¹Luminosité et durée de vie tributaires des réglages et des conditions environnementales

²Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.

*The quoted LED brightness rating is based on the perceived equivalent ANSI lumen brightness when compared to a standard lamp projector. The LED brightness rating takes into account the Helmholtz–Kohlrausch (HK) effect on the perceived brightness of colours.

31/08/2017 15:06