

UHZ65

Détails Réalistes - Projecteur Laser 4K Ultra HD



- **Résolution laser 4K UHD et compatible HDR**
- **Amazing Colour - 80% DCI-P3, 3000 ANSI lumens**
- **Visionnage fluide - Interpolation d'images PureMotion**
- **Installation facile - Lens shift vertical**

Conçu pour les salles de cinéma à la maison, le UHZ65 offre une qualité d'image numérique 4K exceptionnelle dans le confort de votre maison. La technologie laser délivre une reproduction réaliste et précise des couleurs avec 80% de couverture DCI-P3 : idéale pour recréer une expérience cinématographique chez vous.

Équipé des dernières fonctionnalités et technologies, le UHZ65 dispose d'une compatibilité HDR (High Dynamic Range), d'un support HDCP 2.2 ainsi que d'un traitement d'interpolation d'images PureMotion qui élimine les flous et les saccades sur les images en mouvement.



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 000 lumens
Contraste	2 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	70%
Taille d'écran	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	20 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.39:1 ~ 2.22:1
Distance de projection (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +15%
Offset natif	100%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Relais 12V Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	29db
Niveau sonore (max)	31db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	4W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, Télécommande avec 2 piles AA, Manuel utilisateur basique
Input lag	80.00ms
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	305W
Poids et dimensions	
Poids Net	9.5kg
Dimensions (LxPxH)	498 x 331 x 171mm

