GT1080Darbee

Approchez-vous ! Plus de profondeur, plus de détails

- Crée une image de 2,50m (100 pouces) en Full HD 1080p à seulement 1 mètre de distance
- Luminosité – 3 000 ANSI Lumens
- Connectivité facile - HDMI x2 et support MHL avec haut-parleur de 20W
- Technologie Darbee Visual Presence™ primée, un temps de réponse de 16ms



DLP TEXAS INSTRUMENTS · HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE · MHL Mobile High-Definition Link · DARBEE VISUAL PRESENCE · Full HD 1080p · Full 3D · isf ccc · Amazing Colour

GT1080Darbee

Le tout nouveau projecteur à courte focale GT1080Darbee repose sur le succès du populaire GT1080e, intégrant la technologie de traitement d'image DARBEE Visual Presence™ pour apporter des niveaux de profondeur révolutionnaires et réalistes. Il dispose également d'un mode de jeu amélioré avec un temps de réponse de 16ms, idéal pour les amateurs de jeux.

La focale courte du GT1080Darbee lui permet d'être placé sur une table basse et de projeter une image époustouflante de 2,50m en Full HD 1080p sur une surface plane ou un écran à seulement 1 mètre de distance. Ce projecteur nomade avec haut-parleurs intégrés et sacoche de transport, vous permettra de l'emmener chez un ami lors d'événements sportifs, d'une soirée film ou un marathon de jeux.

La technologie avancée de couleurs d'Optoma avec des paramètres et caractéristiques multiples permet aux utilisateurs de profiter d'une couleur longue durée, fiable et précise pour des images vibrantes et réalistes. Idéal pour visionner des films, des événements sportifs ou jouer.

Deux entrées HDMI permettent une installation simple. Les consoles de jeux, les lecteurs Blu-rays, les box internet et les autres appareils HDMI comme le Chromecast de Google, le Fire Stick d'Amazon et l'Apple TV™ peuvent être connectés. Parfait pour les jeux vidéo, diffuser des vidéos et partager des photos sur le grand écran dans le confort de votre salon.

Caractéristiques

Technologie d'affichage	Technologie DLP® par Texas Instruments Puce 0.65” DarkChip 3 1080p
Resolution	1080p 1920 x 1080
Luminosité [1] (mode Lumineux)	3000 ANSI Lumens
Contraste	28 000:1
Durée de vie de la Lampe type[2] Dynamic/Eco/Bright	8000/6000/5000 (hrs)
Rapport de projection	0.49:1
Type de zoom	Fixe
Connecteurs (Entrées/Sorties)	2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL v1.2, Audio Out 3.5mm, Relais 12V, 3D-Sync, USB-A Power (1A), USB service
Haut-parleur (Watts)	20
Correction Trapézoïdale	± 40° Verticale
Poids (kg)	2.66
Dimensions (LxPxH) (mm)	315 x 224 x 114
Ratio	16:9 Natif, Compatible 4:3
Offset	116% ±5%
Taille image projetée	1.15 - 7.67m (45.3" - 300") Diagonale 16:9
Distance de projection	0.5 - 3.35 mètres
Optique	F/2.8; f=7.42mm
Uniformité	80%
Résolution Maximum	Full HD 1920 x 1080
Compatibilité Informatique	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Support 3D	Les fonctions 3D des projecteurs Optoma ne peuvent être utilisées qu'avec du contenu 3D compatible. Les applications usuelles incluent la 3D éducative ou la conception 3D et la modélisation 3D. Certains boîtiers TV, les lecteurs Blu-ray 3D™, la PS3 de Sony® et la Xbox 360 de Microsoft® sont compatibles via la HDMI v1.4a.
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Input Lag (ms)	16
Taux de rafraichissement Horizontal	15.375~91.146 KHz
Taux de rafraichissement Vertical	24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)
Nombre de Couleurs	1073.4 Millions
Niveau sonore (mode Eco)	26dB
Alimentation	100-240V, 50-60Hz
Consommation électrique	225W Mode Lumineux / 187W Mode Eco (< 0.5W Standby)
Type de lampe	195W
Température de fonctionnement	5°C - 40°C, Humidité Max. 85%, Altitude Max. 3000m
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Menu à l’écran	27 Langues: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Néerlandais, Suédois, Finlandais, Grec, Danois, Norvégien, Polonais, Russe, Chinois Simplifié, Chinois Mandarin, Coréen, Arabe, Japonais, Thaïlandais, Hongrois, Tchécoslovaque, Turc, Vietnamien, Persan, Roumain, Indonésien
Accessoires fournis en standard	Sacoche de transport, cache objectif, câble d'alimentation, télécommande, 2 piles AA , Manuel utilisateur basique
Accessoires en option	Lunettes 3D, sans fil, support plafond
Sans fil (optionnel)	Oui
Garantie	2 Années
RoHS	Conforme

Optoma France
81-83 avenue edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, france
www.optoma.fr

[1]Luminosité et durée de vie tributaires des réglages et des conditions environnementales

[2]Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.

*The quoted LED brightness rating is based on the perceived equivalent ANSI lumen brightness when compared to a standard lamp projector. The LED brightness rating takes into account the Helmholtz–Kohlrausch (HK) effect on the perceived brightness of colours.

05/04/2018 13:56