

ML1050ST

Projecteur LED Courte Focale Ultra compact

- HD Ready et technologie LED - Idéal pour les films, les jeux et les présentations sans PC
- Grande connectivité - HDMI, MHL, microSD et haut-parleur intégré
- Lecteur média intégré et présentation sans fil en option
- Focale courte, ultra compact et léger - seulement 420g



Le ML1050ST a été conçu avec une focale courte pour rendre les réunions, présentations et diffusions de films encore plus flexible. Ce petit projecteur pèse seulement 420g et est fourni avec une sacoche. Au travail Faites des présentations sans PC grâce au lecteur média intégré, l'Office viewer intégré, au slot micro-SD** et au port USB, ou bien présentez sans fil depuis un appareil mobile en utilisant l'application HDCast Pro et l'adaptateur USB sans fil optionnel. Vous pouvez même utiliser le ML1050ST pour l'affichage dynamique car il peut être monté dans n'importe quelle orientation. La technologie LED offre une reproduction fidèle des couleurs (Rec709), une longue durée de vie et peut supporter le mode portrait. A la maison Le ML1050ST compact est idéal pour regarder des films en HD directement depuis une carte micro-SD**, une clé USB ou en utilisant la mémoire intégrée de 3Go*. L'entrée HDMI permet de connecter un ordinateur portable dernière génération, un PC, une console de jeux ou un lecteur Blu-ray et la technologie MHL permet aux utilisateurs de diffuser du contenu directement depuis un appareil compatible MHL. Et grâce à son temps de latence de 17ms seulement, ce projecteur offre un avantage important aux gamers. *3Go disponibles lorsque les manuels utilisateurs sont retirés de la mémoire interne. **Carte micro-SD et clé USB non incluses. Support jusqu'à 32Go. La connexion à certains appareils peut nécessiter des câbles supplémentaires,



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité (LED)	1000 lumens
Contraste	20000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3, 16:9
Correction Keystone - verticale	40
Correction Keystone automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taux de rafraichissement Vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.64m - 2.54m (25in - 100in)

Lampe (Infos)

Source lumineuse	LED
Durée de vie de la lampe (hrs)	0 (Lumineux), 0 (Dynamique), 0 (Eco), 0 (Eco+), 0 (Education)
Durée de vie LED	20000 heures

Optique

Rapport de projection	0.8:1
Distance de projection (m)	0.43m - 3.44m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	8.02
Offset Natif	100%

Connectivité

Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x carte microSD , 1 x USB-A lecteur, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Sorties 1 x Audio 3.5mm
-------------------------------	---

Général

Niveau sonore (type)	22db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilité 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / affichage des langues	13 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Grec, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turquie
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Télécommande	Type Carte de Crédit
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	1W
Contenu de la boîte	Sacoche Câble universel I/O Câble d'alimentation Télécommande avec piles Carte de démarrage rapide

Réseau

LAN - Affichage	Non
LAN - Réseau sans fil	Non

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (max)	77W

Poids et dimensions

Poids Net	0.42kg
Dimensions (LxPxH)	112 x 123 x 57mm

Date created: 12/02/2018 10:17:25

