



3060S - Série 3000i

SUBWOOFER - E N C E I N T E S

L'objectif d'un système Hi-Fi d'exception est tout simplement de fournir une expérience musicale qui se rapproche le plus possible de la réalité. La série 3000i répond parfaitement à ces critères. Chaque détail de l'enceinte, de l'ébénisterie à la technologie a été étudié et travaillé afin de vous offrir une incroyable qualité, tant au niveau du rendu sonore que des finitions.

- Toutes les commandes et connexions sont cachées derrière une trappe magnétique.
- Port orienté vers le bas pour des passages de câble discrets.
- Le Q 3060S est l'un des subwoofers les plus slim offrant des basses riches et profondes.

Slimline Active Subwoofer : HP 200 mm piloté par un amplificateur de 150 W. Pieds en caoutchouc - Livrées avec pointes.




QA3562 - Noyer anglais
5036694047309





QA3566 - Noir carbone
5036694047316



QA3560 - Gris graphite
5036694047293



QA3568 - Blanc artique
5036694047323



	Q 3010i	Q 3020i	Q 3050i Floorstanding	Q 3090Ci	Q 3060S
Haut-Parleur.					
Type.	2-way reflex	2-way reflex	2-way reflex	2-way reflex	infinite baffle
H.P Grave	100 mm (4")	125 mm (5")	2 x 165 mm (6.5")	2 x 100 mm (4")	200 mm (8")
H.P Aigu..	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	-
Réponse en fréquence (+3 dB, -6 dB)	65 Hz – 30 kHz	64 Hz – 30 kHz	44 Hz – 30 kHz	75 Hz – 30 kHz	35 – 250 Hz
Impédance OPT.	6 W	6 W	6 W	6 W	-
Impédance MIN.	4 W	4 W	4 W	4 W	-
Sensibilité (2.83 V@1 m)	86 dB	88 dB	91 dB	89 dB	-
Amplificateur Stéréo.	15 – 75 W	25 – 75 W	25 – 180 W	25 – 100 W	-
Amplificateur A/V.	50 - 125 W	50 - 125 W	50 - 165 W	50-165 W	-
Amplificateur interne.	-	-	-	-	150 W Class D
Frequence de coupure.	2.6 kHz	2.4 kHz	2.5 kHz	2.7 kHz	35 – 250 Hz (var)
Volume effectif.	4.0 l (244 cu. in.)	6.1 l (372 cu. in.)	32.4 l (1977 cu. in.)	6.6 l (403 cu. in.)	10.6 L (647 cu. In.)
Dimensions (LxHxP) (inc. Pointe et support)	150 x 253 x 252 mm (5.9 x 10.0 x 9.9")	170 x 278 x 282 mm (6.7 x 10.9 x 11.1")	310 x 1020 x 310 mm (12.2 x 40.2 x 12.2")	430 x 152 x 216 mm (16.9 x 6.0 x 8.5")	480 x 300 x 150 mm (18.9 x 11.8 x 5.9 ")
Poids par enceinte	4.1 kg (9.0 lbs)	5.5 kg (12.1 lbs)	17.8 kg (39.2 lbs)	6 kg (13.2 lbs)	8.5 kg (18.7 lbs)
Référence	QA3510 Grey QA3512 Walnut QA3516 Black QA3518 White	QA3520 Grey QA3522 Walnut QA3526 Black QA3528 White	QA3550 Grey QA3552 Walnut QA3556 Black QA3558 White	QA3590 Graphite QA3592 Walnut QA3596 Black QA3598 White	QA3560 Grey QA3562 Walnut QA3566 Black QA3568 White
A_`jc Pcam k _1bē OCB PC?J?A?@JC	VR03 A@T /1. ./4	XT25 A?R 03. ./3	REFERENCE AFCTCLPW FN	PERFORMANCE AFCTCLPW ACLRPC	REFERENCE C+Q\$@