

HD29Darbee

Plus de profondeur, plus de détails

- Luminosité – 3200 ANSI Lumens
- Connectivité facile - 2x HDMI et support MHL et haut-parleur 10W intégré
- Couleurs exceptionnelles - couleurs de la gamme Rec.709
- Technologie Darbee Visual Presence™ primée



HD29Darbee

Pratique et facile à installer, le tout nouveau projecteur HD29Darbee lumineux et polyvalent intègre la technologie d'amélioration d'image DARBEE Visual Presence™ pour vous apporter des niveaux révolutionnaires de profondeur et de réalisme.

La technologie avancée des couleurs d'Optoma, de multiples paramètres et fonctionnalités permettent aux utilisateurs de profiter d'une couleur longue durée, fiable et précise pour des images dynamiques et réalistes, parfaites pour les jeux immersifs, les sports en direct et les divertissements à domicile à tout moment de la journée. Il dispose également d'un mode de jeu amélioré avec un temps de réponse de 16 ms, idéal pour les amateurs de jeux.

Un haut-parleur intégré offre un son exceptionnel et deux entrées HDMI permettent une configuration facile. Les consoles de jeux, les lecteurs Blu-ray, les décodeurs ou d'autres appareils HDMI comme le Chromecast Google, le Fire Stick d'Amazon ou Apple TV™ peuvent être connectés. Parfait pour jouer, diffuser des vidéos et partager des photos sur grand écran dans le confort de votre salon.

Pesant moins de 2,5 kg, vous pouvez l'emmener chez un ami pour un événement sportif, une soirée cinéma ou un marathon de jeux.

Caractéristiques

Technologie d'affichage	Puce 0.65" 1080p DC3 DMD DLP® Technologie par Texas Instruments
Resolution	1080p 1920 x 1080
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3200 ANSI Lumens
Contraste	30 000:1
Durée de vie de la Lampe type ² Dynamic/Eco/Bright	8000/6000/5000 (hrs)
Rapport de projection	1.48 - 1.62:1
Type de zoom	1.1x Manuel
Connecteurs (Entrées/Sorties)	2x HDMI (1.4a 3D support) + MHL v2.1, Audio Out 3.5mm, Relais 12V, 3D-Sync, USB-A Power (1A)
Haut-parleur (Watts)	10
Correction Trapézoïdale	± 40° Verticale
Poids (kg)	2.38
Dimensions (LxPxH) (mm)	298 x 230 x 96.5
Ratio	16:9 Natif, Compatible 4:3
Offset	116%
Taille image projetée	0.71 - 7.75m (27.88" - 305.3") Diagonale 16:9
Distance de projection	1 - 10m
Optique	F/2.5~2.67; f=21.86~24mm
Uniformité	80%
Résolution Maximum	Full HD 1920 x 1080
Compatibilité Informatique	FHD, HD, WXGA, UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Support 3D	Les fonctions 3D des projecteurs Optoma ne peuvent être utilisées qu'avec du contenu 3D compatible. Les applications usuelles incluent la 3D éducative ou la conception 3D et la modélisation 3D. Certains boîtiers TV, les lecteurs Blu-ray 3D™, la PS3 de Sony® et la Xbox 360 de Microsoft® sont compatibles via la HDMI v1.4a.
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Taux de rafraichissement Horizontal	15 - 91kHz
Taux de rafraichissement Vertical	25 - 85Hz (120Hz for 3D)
Nombre de Couleurs	1073.4 Millions
Niveau sonore (mode Eco)	26dB
Alimentation	100-240V, 50-60Hz
Consommation électrique	225W Mode Lumineux / 183W Mode Eco (< 0.5W Standby)
Type de lampe	195W
Température de fonctionnement	5°C - 40°C, Humidité Max. 85%, Altitude Max. 3 000m
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Menu à l'écran	26 Langues: Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Hollandais, Norvégien/Danois, Polonais, Russie, Finnois, Grec, Hongrois, Tchèque, Arabe, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié, Japonais, Coréen, Thaïlandais, Turc, Farsi, Vietnamien, Roumain, Indonésien
Accessoires fournis en standard	Câble d'alimentation, Télécommande, 2x piles de type AA, Manuel utilisateur basique
Accessoires en option	Lunettes 3D, sans fil, support plafond
Sans fil (optionnel)	Oui
Garantie	2 Années
RoHS	Conforme



Optoma France

81-83 avenue edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, france

www.optoma.fr

¹Luminosité et durée de vie tributaires des réglages et des conditions environnementales

²Il s'agit de la durée de vie de la lampe atteinte à travers les différents tests réalisés. Celle-ci dépend des conditions d'utilisations et d'environnement.

*The quoted LED brightness rating is based on the perceived equivalent ANSI lumen brightness when compared to a standard lamp projector. The LED brightness rating takes into account the Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect on the perceived brightness of colours.

19/10/2018 13:36