



on stage II™

Station d'accueil acoustique pour iPod™
composée de quatre haut-parleurs aluminium



* iPod non fourni



on stage II™

Station d'accueil acoustique pour iPod™
composée de quatre haut-parleurs aluminium

Compatibilité

Le "On stage II" est compatible avec l'ensemble des lecteurs Apple® iPod™. Son entrée mini jack situé à l'arrière permet également le raccordement tout type d'appareils audio (lecteur MP3, Discman, ordinateur de bureau, PC Portable, shuffle...)

Volume via touches sensibles

L'ajustement du volume se fait via deux touches sensibles accessibles directement sur la base. Un simple effleurement de l'une de ces deux touches permet d'ajuster au mieux le volume. Une pression des deux touches simultanément coupe le son (mute).

Quatre haut-parleurs ODYSSEY+™

Le "On stage II" est équipé des fameux haut-parleurs aluminium ODYSSEY+™. Ces quatre HP extrêmement légers permettent la reproduction des fréquences sans aucune distorsion.

Amplification 2x6 watts

L'amplificateur de 12 Watts du "On stage II" permet d'obtenir une reproduction sonore précise et détaillée.

Synchronisation PC/Mac

Le "On stage II" est équipé sur la face arrière du connecteur spécifique iPod™ permettant de charger de la musique dans l'iPod à partir d'un PC ou d'un Mac.

Chargeur intégré

Le "On stage II" permet de charger la batterie de tous les lecteurs iPod™.

Télécommande

Le "On stage II" est équipé d'origine d'une télécommande (Radio Fréquence).

Finition

Blanc et noir.



Connexion Mini jack stéréo	3.5mm
Puissance	6 Watts par canal (gauche, droite)
Réponse en Fréquence	80Hz – 20kHz
Dimensions : Diamètre	175 mm
Dimensions : Hauteur	50 mm
Poids	450 g.
Rapport signal/bruit	>80dB
Voltage	230V
Finition	Blanc et noir laqué
Gencode Blanc	0500369106752
Gencode Noir	0500369120826