

marantz®

BD5004



Le lecteur BD5004 est le premier lecteur de la nouvelle gamme BD Marantz. Profile 2.0, BD live, upscaling 1080p via DAC 297MHz/12bit, rien ne manque à l'appel et le BD5004 vous transportera dans votre film avec la qualité d'image et de son chère à Marantz. Le nouveau design et la mécanique centrale (photo non contractuelle) s'accorderont parfaitement avec un amplificateur Audio Vidéo Marantz. Enfin, les puristes audio pourront profiter du mode pure direct/ Audio exclusive Mode pour tirer la quintessence de leur albums préférés.

BD5004 Black : 4951035039748

BD5004 SilGld : 4951035039755

Eco : 0.25 HT

marantz®

because music matters

CARACTERISTIQUES	BD5004
Compatibilité: CD / DVD / Blu-Ray	o / - / o / o
Profilé Blu-ray Dics	2.0
True24-FPS	o
Upscaling Video par HDMI: jusqu'à 1080P	o
Ajustements vidéo par HDMI	o
CD-ripping par l'USB	-
Compatibilité audio compressé : WMA / MP3	o / o
OSD Multi Langue	o
MULTICANAL / SURROUND	
Decodeurs : Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS HD	- / - / -
Decodeurs: DD / DTS / MPEG / DTS96/24 / SACD	o / o / - / -
Down Mix age multicanal : MPEG2 / DD / DTS/ SA-CD	o / o / -
AMELIORATION AUDIO/VIDEO	
Compatibilité CD: CD / CD-R/RW / HDCD / SA-CD	o / o / CD / CD
Compatibilité DVD: DVD-V / DVD-A / DVD-R / DVD-RW (video) / DVD+R/RW / Div X-Ultra	o / - / o / o / -
AVCHD / Div X HD / Div X6 / Div X Ultra	o / o / - / -
MP3 / WMA à partir de : CD / DVD / USB	o / o / -
Compatibilité disque photo: JPEG / JPEG HD / Picture CD	o / o / o
Version HDAM	-
Mode audio exclusif	o
Alimentation audiophile dédiée	-
Transformateur d'alimentation : Torique / EI	- / -
Composants audiophiles hauts de gamme	o
Composants personnalisés	-
Chassis plaqué cuivre	-
Chassis double fond	-
Renfort supérieur du chassis additionnel	-
Bass-Management (SA-CD/DVD-A)	-
Cinch plaquée or (Audio)	-
ENTREES/SORTIES	
VIDEO	
Composite / S-Video / Composantes	o / - / o
Péritel (RGB)	-
HDMI (version x.x)	1.3a
AUDIO	
Sortie analogique : 2ch / 5.1ch / 7.1ch (Cinch)	o / - / -
Sortie Digitale Coaxiale	-
Sortie optique	o / -
Autre	
Lecteur de carte SD	o
USB	-
Ethernet	o
D.Bus	o / o
RS232C	-
SPECIFICATIONS	
Conversion D/A (vidéo)	150 MHz / 12-bit
Puce de conversion D/A (vidéo)	MN2WS006DFF
Conversion D/A (audio)	192 kHz / 24-bit
Puce de conversion D/A (audio)	PCM1782
Processeur vidéo	MN2WS006DFF
Response en fréquence BD (linear PCM)	
48kHz sampling	4 Hz to 22 kHz
96kHz sampling	4 Hz to 44 kHz
192kHz sampling	4 Hz to 88 kHz
Response en fréquence DVD (linear PCM)	
48kHz sampling	4 Hz to 22 kHz
96kHz sampling	4 Hz to 44 kHz
Response en fréquence CD (linear PCM)	4 Hz to 20 kHz
Response en fréquence (SACD, DVD-A)	-
Rapport signal/bruit	115 dB
Plage dynamique (CD/DVD)	100 dB
Distorsion Harmonique Totale (THD)	0.004 % (1 kHz)
GENERAL	
Couleurs disponibles: Or/Silver/Black/Silver-Gold	- / - / o / o
Façade métallique	o
Télécommande	RC006BD
Consommation électrique en W	30
Consommation électrique en veille en W	0,3
Cordon d'alimentation détachable	o
Dimensions (L x P x H) en mm	440 x 324 x 105
Poids en kg	4,3