Think GAIA
For Life and the Earth

SANYO

www.sanyo.fr



PLV-Z800

- Le successeur du meilleur vidéoprojecteur Home cinéma vendu, partout en Europe en 2009
- Résolution Full HD (1 920 x 1 080) 24p au format 16 : 9
- Luminosité: 1 200 lumens ANSI, taux de contraste: 10 000 : 1
- Fonction Lens Shift perfectionnée et objectif grand angle avec zoom x 2 pour une grande flexibilité d'installation
- Technologie embarquée : 2 Deep Colour HDMI 1.3, permet une authentique restitution des couleurs
- Obturateur automatique
- Quasiment inaudible : 21 dB en mode éco
- Economique : consommation de 0,7 W (en mode veille)
- 3 ans de garantie

Think GAIA
For Life and the Earth

PLV-Z800

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	PLV-Z800
Code EAN	4994334280664
Catégorie	Home Cinéma
Matrices	TFT polysilicium 3 x 0.74 (16:9), Matrice LCD organique
Lampe	165 W UHP (LMP-135)
Luminosité	1200 lumens ANSI, 840 lumens ANSI (mode éco)
Durée de vie des lampes	3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	21 dB (mode éco), 28 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 2.0 - 3.0 / f = 22.3 - 45.3 mm *
Rapport de projection	1.36 - 2.76 : 1
Distance de projection	1.2 - 18.4 m
Taux de contraste	10000 : 1
Résolution en pixels	1 920 x 1 080 (HDTV 1.080p)
Diagonale d'image min. - max.	40 - 300 pouces
Niveau d'éclairage	85 %
Largeur de bande / Fréquence	100 MHz, horizontale : 15 - 80 kHz, verticale : 50 - 100 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: Sub-D15 (RGB / RGB péritel) Entrée 2: HDMI (HDCP) Entrée 3: HDMI (HDCP) Entrée 4: Cinch (composite) Entrée 5: Mini DIN 4 (S-Vidéo) Entrée 6: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée 7: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Entrée de contrôle: Mini DIN 8 (RS232)
Lens Shift	manuel, 10: -5 - -5:10 vertical , 10:0 - 0:10 horizontal
Signal TVHD	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 035i, 1 080i, 1 080p
Formats supportés	SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac
Zoom / Focus	2.0 x/manuel
Consommation électrique / Tension	187 W (mode éco) / 246 W (mode normal) / 0.6 W (mode veille) / 100 - 240 V
Particularités	Iris automatique, Protection d´objectif automatique, Mode éco, Fonction d'économisation d'énergie, Lens Shift manuell, Fonction de gestion des couleurs, Fonction MyLogo, Gel d´image, Différents modes d'image, Fonction d'inversion d'image, Fonction mirroir de l'image, Fonction Progressive Scan 2-3/3-3 pull down, Remote Control Code, Verrou Kensington, Menu multi-langues
Garantie	3 ans, Garantie 90 jours pour les lampes (max. 300 h)
Dimensions (L x H x p)	400 x 154 x 346 mm
Poids net	7.5 kg
Accessoires standard	Télécommande IR (éclairée), Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Poire dépoussiérante
Accessoires en option	Câble Péritel/Sub-D15 (POA-CA-SCART), Support plafond 15 cm (POA-CM01), Support plafond 40-70 cm (POA-CM02), Support plafond 70-110 cm (POA-CM03)
Objectifs	Objectif standard

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr





Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 04/2010

SANYO Sales & Marketing Europe GmbH · Stahlgruberring 4 · 81829 Munich · Allemagne