Panasonic
ideas for life



Visuel non contractuel

PT-AH1000E

Code EAN : 5 025 232 634 521

Vidéoprojecteur Full HD

Résolution 1080p (1920 x 1080 pixels)

AVANTAGES

Qualité d'image

Full HD
Vidéoprojecteur 1080p pour une expérience irréprochable.

Panneau Tri LCD
Nouveaux panneaux Tri LCD

2 800 lumens
Contraste époustouflant avec un ratio de 50,000:1 avec une luminosité de 2 800 lumens

Lampe 200W riche en rouge
Cette nouvelle lampe enrichit la luminosité du rouge afin de produire des couleurs réalistes.

Connectivité

2 HDMI
Acceptent le x.v.Colour™ et Deep Colour.

Entrée PC
Branchez votre ordinateur sur votre projecteur.

Viera Link
Contrôlez plusieurs appareils Audio-Vidéo compatibles à partir d'une seule télécommande.

Installation facilitée 1
Optimisez l'emplacement de votre vidéoprojecteur grâce au lens shift vertical de ± 68%

Installation facilitée 2
Grâce au zoom optique x2 optimisez le positionnement du projecteur dans votre pièce.

Luminosité élevé
Une image nette et contrastée même en environnement lumineux.

Zoom Optique x2
Optimisez le positionnement du projecteur dans votre pièce.

Hollywood tuning
Ce vidéo projecteur a été optimisé par le Panasonic Hollywood Laboratory qui travaille depuis 15 ans avec l'industrie du cinéma.

Fonctionnement silencieux
Visionnez vos vidéos en silence avec un niveau sonore de seulement 29 db (en mode de lampe éco).

Fabriqué au Japon
Un contrôle très strict assure une performance stable et de très haute qualité.

ACCESSOIRES



Accroche pour plafond bas
Réf. : ET-PKA110S



Accroche pour plafond haut
Réf. : ET-PKA110H



Lampe de remplacement
Réf :ET-LAA110



Câble HDMI 1.5m
Réf : RP-CDHF15E-K
Code EAN :5 025 232 487 738

PT-AH1000E

Code EAN : 5 025 232 634 521

Panasonic
ideas for life

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatives.

Caractéristiques

Technologie	**Tri LCD**
Panneaux LCD	**18.7mm (0.74'') de diagonale (format 16/9)**
Méthode d'affichage	**Panneaux LCD transparent (3x, R/V/B)**
Pilotage	**Matrice Active**
Pixels	**(1920x1080)x3, total de 6,222,800 pixels**
Résolution	**1920x1080**
Lampe	**280W UHM**
Luminosité	**2800 lumens**
Contraste	**50 000 : 1**

Connectique

Entrée HDMI	**x2 (Deep Colour, x.v. Colour, CEC)**
Entrée PC	**D-sub HD 15-pin (femelle) x 1 (RGB/YPbPr x 1)**
Entrée Composante	**RCA pin x3 (YPbPb/YCbCr)**
Entrée Vidéo	**RCA pin x 1**
Entrée S.Vidéo	**Mini DIN 4 pin x 1 (YPbPb/YCbCr)**
Entrée Série	**D-sub 9-pin x 1 (basé sur RS-232C)**
YPBPR (YCBCR)	**480i (525i), 576i (625i), 480p (525p), 576p (625p), 720 (750)/60p, 720 (750)/50p, 1080 (1125)/60i, 1080 (1125)/50i, 1080 (1125)/24p, 1080 (1125)/60p, 1080 (1125)/50p**
Video/S-Video	**fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]**
Trigger In/Out	**M3 x 2, 12V, max. 100mA (entrée/sortie sélectionnable en utilisant le menu écran)**

Fonctionnalité

Iris dynamique Pro	**Ajustement de l'intensité lumineuse en fonction des scènes**
Modes d'image	**Normale, Dynamique, Jeux, Sport, Rec. 709, Cinema 1, Vivid Cinema and Normal**
Motion Effect	**Rajoute de la douceur et de la netteté aux images en mouvement**
Pure Colour Filter pro	**Crée des images plus éclatantes**
Detail Clarity Processor 3	**Ce processeur améliore la clarté et la netteté des images**
Waveform monitor	**Permet une calibration précise et offre une gamme dynamique complète de couleur**
Light Harmonizer 3	**Ajuste automatiquement la couleur des blancs, la courbe gamma et améliore l'image en fonction de la lumière ambiante de la pièce.**

Ergonomie

Lens Shift	**Vertical : ± 68% Horizontal ± 26%**
Correction trapézoïdale	**Verticale: ± 30°**
Diagonale d'écran 2D	**1.02 – 7.62 m**
Distance de projection	**1.16 – 18.08 m**

Caractéristiques

Alimentation	**100–240 V AC, 50/60 Hz**
Consommation	**350W (0.08 W en mode veille)**
Température de fonctionnement	**0°- 40°C**
Humidité de fonctionnement	**20% - 80% (pas de condensation)**
Dimensions (L x H x P)	**470 mm × 137 mm × 345 mm**
Poids	**8.6 kg environ**
Niveau sonore du ventilateur	**29 dB (mode lampe éco) – Norme ISPN**
Accessoires fournis	**Cordon d'alimentation (3m), télécommande, piles pour la télécommande (R6/AA 2), cache objectif.**

Accessoires

Lampe de remplacement	**ET-LAA110**
Accroche pour plafond bas	**ET-PKA110S**
Accroche pour plafond haut	**ET-PKA110H**

Format d'image — **Distance de projection**
Format 16/9

Ecran Diagonale		Distance minimale		Distance maximale	
m	(inch)	m	(inch)	m	(inch)
1.02	(40")	1.11	(3' 8")	2.29	(7' 6")
1.52	(60")	1.70	(5' 7")	3.46	(11' 4")
2.03	(80")	2.28	(7' 6")	4.62	(15' 2")
2.54	(100")	2.87	(9' 5")	5.79	(19' 0")
3.81	(150")	4.33	(14' 2")	8.70	(28' 7")
5.08	(200")	5.79	(19' 0")	11.62	(38' 1")
6.35	(250")	7.25	(23' 9")	14.53	(47' 8")
7.62	(300")	8.71	(28' 7")	17.45	(57' 3")

Format d'image — **Distance de projection**
Format 2,35:1

Ecran Diagonale		Distance minimale		Distance maximale	
m	(inch)	m	(inch)	m	(inch)
1.02	(40")	1.18	(3' 10")	2.43	(8' 0")
1.52	(60")	1.80	(5' 11")	3.66	(12' 0")
2.03	(80")	2.42	(7' 11")	4.89	(16' 1")
2.54	(100")	3.04	(10' 0")	6.12	(20' 1")
3.81	(150")	4.58	(15' 0")	9.20	(30' 2")
5.08	(200")	6.13	(20' 1")	12.28	(40' 3")
6.35	(250")	7.67	(25' 2")	15.36	(50' 5")
7.62	(300")	9.22	(30' 3")	18.44	(60' 6")

Pour plus d'informations, connectez-vous sur **www.panasonic.fr**
Notre **Service Consommateurs** est à votre disposition
par téléphone au **08 92 35 05 05** *(0,34 € la minute)*

eco ideas

Respectons l'environnement.
N'imprimez ce document que
si cela est vraiment nécessaire.

Panasonic France © 2011