

# Cabasse



## ZEF 13 / ZEF 17

LE SON CABASSE POUR L'EXTERIEUR

Basés sur les haut-parleurs qui font le succès de nos gammes traditionnelles, Zef 13 et Zef 17 réunissent dans un boîtier tous temps les valeurs de la marque : équilibre de la réponse en fréquence, profondeur et contrôle des graves, efficacité et tenue en puissance élevées, précision et profondeur de l'image stéréo, clarté des timbres.

# Cabasse



## ZEF 13 / ZEF 17

### HAUTE-FIDELITE TOUS TEMPS

Les enceintes Zef sont conçues pour défier les aléas météo et garantir dans le temps la pérennité du son Cabasse en intérieur comme en extérieur. Tous les composants ont été testés et validés suivant des normes strictes, la grille est en aluminium, l'évent bassreflex a été pensé pour apporter une efficacité maximum sans risque d'entrées d'eaux. Le choix entre les finitions blanches et noires facilite l'intégration esthétique.

### VERSIONS HAUTE IMPEDANCE

Les versions TR sont adaptées à l'utilisation professionnelle en ligne 70 ou 100 V. Le commutateur est positionné sur la face avant de l'enceinte. Il suffit d'enlever la grille sans avoir à détacher l'enceinte de son support pour modifier le réglage de puissance. Il existe une position basse impédance si une utilisation haute-fidélité est finalement privilégiée.

### DEUX MODES DE FIXATION

La fixation standard en «U» permet une pose facile et solide en mode verticale et horizontale. Les Zef sont alors orientables jusqu'à 90°. La fixation à rotule disponible en option donne une très grande flexibilité d'orientation, notamment hors des axes horizontaux et verticaux.

## SPECIFICATIONS

	<b>ZEF 13 - ZEF 13 TR</b>	<b>ZEF 17 - ZEF 17 TR</b>
Utilisation	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur
Voies	2	2
Haut parleurs	Tweeter DOM 25 - dôme semi-rigide tous temps Grave: 2 x 13 cm 13T15AW	Tweeter DOM 25 - dôme semi-rigide tous temps Grave: 2 x 17 cm 17T15AW
Filtre	3 700 Hz	4 000 Hz
Bande passante	70 - 22 000 Hz	67 - 22 000 Hz
Efficacité 1 W / 1 m	86 dB	89 dB
Impédance nominale	4 ohms	4 ohms
Impédance minimale	4 ohms	3,7 ohms
Puissance nominale	60 W	90 W
Puissance crête	420 W	630 W
Réglage 70 V version TR	30 - 15 - 7,5 - 5 W / Off	30 - 15 - 7,5 - 5 W / Off
Réglage 100 V version TR	30 - 15 - 10 W / Off	60 - 30 - 15 - 10 W / Off
Dimensions (h x l x p)	25,8 x 19,5 x 19,4 cm	29,9 x 22,7 x 23,4 cm
Poids	3,2 / 3,9 kg (TR)	4,5 / 5,1 kg (TR)
Finitions	Blanc ou Noir	Blanc ou Noir



Cabasse SAS – 210 rue René Descartes – BP10 – 29280 Plouzané – Tél +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99  
[www.cabasse.com](http://www.cabasse.com)

Etant donné l'évolution des techniques mises en œuvre pour une fiabilité accrue et une recherche constante de qualité optimale, Cabasse se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux modèles présentés sur les fiches techniques ou les documents publicitaires.